Schéma zapojení brusek

GDS 120-120 BX, PBO 180 NX

DEPRAG INDUSTRIAL

Hadicový nátrubek
13 mm G ½”

Obj.č. 6074633

337000008057

→

Hadicová spona
19,8 GER

Obj.č. 828829

311319198706

→

Tlaková hadice
JS 13 mm,
12,5 x 18 mm

Obj.č. 829458

283368125017

→

Hadicová spona
19,8 GER

Obj.č. 828829

311319198706

→

Externí filtr
JS 12, 20 µm

Obj.č. 6021281A

414920043010

Vsuvka
27 KA R ½”

Obj.č. 6072227

414000012370

→

Rychlospojka
27 KA 13 mm R ½”

Obj.č. 6074654

337000008091

→

Hadicová spona
19,8 GER

Obj.č. 828829

311319198706

→

Tlaková hadice
JS 13 mm,
12,5 x 18 mm

Obj.č. 829458

283368125017

→

Hadicová spona
19,8 GER

Obj.č. 828829

311319198706

→

Hadicový nátrubek
13 mm G ½”

Obj.č. 6074633

337000008057

→

Údržbová jednotka G ½”
Filtr s regulátorem
(vč. manometru), olejovač

Obj.č. 6060872A

41417000000301